

内装仕上げ表

室名	床	幅木	壁	廻り縁	天井	備考
LDK	構造用合板t=12mm フローリング(耐フローリング仕様)t=12mm	MDF幅木h=60	石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	MDF廻り縁h=35	石膏ボードt=9.5mm ビニルクロス貼り	腰板貼り
和室4.5畳	構造用合板t=12mm 量(一級品)		石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	木廻り縁	プリント合板 目透かし天井	
寝室6畳	構造用合板t=12mm フローリング(耐フローリング仕様)t=12mm	MDF幅木h=60	石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	MDF廻り縁h=35	石膏ボードt=9.5mm ビニルクロス貼り	
洗面・脱衣室	構造用合板t=12mm+下地合板12mm クッションフロアt=2mm	MDF幅木h=60	石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	MDF廻り縁h=35	石膏ボードt=9.5mm ビニルクロス貼り	
トイレ	構造用合板t=12mm+下地合板12mm クッションフロアt=2mm	MDF幅木h=60	石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	MDF廻り縁h=35	石膏ボードt=9.5mm ビニルクロス貼り	
廊下	構造用合板t=12mm 無垢材フローリングt=15mm	MDF幅木h=60	石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	MDF廻り縁h=35	石膏ボードt=9.5mm ビニルクロス貼り	腰板貼り
玄関	コンクリート金鍍仕上げ 防滑フロアt=2.5mm貼り	集成材h=150	石膏ボードt=12.5mm ビニルクロス貼り	MDF廻り縁h=35	石膏ボードt=9.5mm ビニルクロス貼り	腰板貼り 上り框

外部仕上げ表

部位	下地・仕上げ	備考
基礎	鉄筋コンクリート造 ベタ基礎	
外壁	透湿防水シート 胴縁t=18 窯業系サイディング	通気工法
軒裏	ケイ酸カルシウム板t=6 塗装仕上げ	
外部開口部	アルミ樹脂複合サッシ	
屋根	野地板: 屋根板t=12mm アスファルトルーフィング940 カラー鉄板長尺横葺きt=0.35mm	
ポーチ	コンクリート金鍍仕上げ	

共通: 内装仕上げ材、断熱材、合板類は全てF☆☆☆☆適合品を使用する事。

断熱材

部位	仕様
天井	グラスウール16K
外周壁	グラスウール16K
床	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種a t=50mm

設備

LDK	給気口、 システムキッチン(吊戸なし、IHクッキングヒーター標準装備)、 レンジフード 火災報知器(熱感知タイプ)
和室4.5畳	給気口
寝室6畳	火災報知器(煙感知タイプ)、24時間換気扇
洗面・脱衣所	洗面台、洗濯機パンw650×d650
トイレ	水洗便器(ウォレット、暖房便座)、手洗い器、24時間換気扇
風呂	ユニットバス、24時間天井換気扇(浴室対応品)
玄関	チャイム
外部	石油ボイラー(給湯・追い炊き)、 灯油タンク、便槽

株式会社千葉商店 岩手県一関市花泉町涌津字松の坊89-10
二級建築士事務所 インテラック 岩手県知事許可(ウ)第2811号
一級建築士 千葉義克 国土交通大臣登録 第346927号

13.03.01 工事名 スマールイズ ビューティフル ハウス

年月日

/

図名 内部仕上げ表

図面地