外部仕様

名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様
基礎	ベタ基礎	屋根下地材	構造用針葉樹合板１２ミリ	外壁	金属サイディング	太陽光発電	パナソニックＨＩＴ２３３		
床下土間	土間コンクリート	屋根板金	ガルバニュウム鋼板ｔ＝０．３５ミリ以上		ＫＭＥＷはる一番		３．７３ＫＷ		
床束	鋼製束	雨とい（軒）	パナソニックアイアン１０５						
床下換気	城東基礎パッキン	雨とい（縦）	パナソニック　６０Φ						
		軒天	ケイ酸カルシュウム板　６ミリ	外部建具	アルミ樹脂複合サッシ	給湯器	エコキュート４６０Ｌ寒冷地		
		軒天換気	ケイ酸カルシュウム板　６ミリ有孔		ガラスペアＬＯＷ－Ｅ				
		破風鼻隠	ガルバニュウム鋼板						

木材仕様

名称	仕様	名称	仕様
土台	桧　１２０×１２０	梁、桁	杉
火打土台	桧　９０×４５	火打梁	鋼製
大引	杉　１０５×１０５	隅谷、棟木	杉
通し柱	杉　１２０×１２０	母屋	杉
		小屋束	杉
管柱	杉　１２０×１２０		
間柱	杉　１２０×３０		
筋違	杉　１２０×４５		

内部仕様

部屋名	床（下地／仕上）	幅木	壁（下地／仕上）	天井（下地／仕上）	建具／内部造作	廻り縁	天井高
玄関ﾎﾟｰﾁ	モルタル下地						
	１５０角タイル						
玄関	モルタル下地	既製品突き板張り　Ｈ＝９０	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ		杉　Ｈ＝３５	2500
	１５０角タイル		透質クロス	ビニールクロス貼り			
ホール	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ		杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５		杉羽目板張り　ｔ＝１２	ビニールクロス貼り			
和室	針葉樹合板　ｔ＝２４	畳ヨセ　赤松	石膏ボード１２．５ミリ	杉板杢目		杉　Ｈ＝４５無節	2500
	畳		ビニールクロス貼り	目透かし天井			
キッチン	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ		杉　Ｈ＝３５	2500
	１５ミリ杉無垢フローリング		ビニールクロス貼り	ビニールクロス貼り			
ダイニング	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ	イマガワ　きこり	杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５		透質クロス	杉羽目板張り１２ミリ	杉無垢建具		
寝室	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ	イマガワ　きこり	杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５		透質クロス　杉羽目板	透質クロス	杉無垢建具		
押入れ	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	押入れボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ	造作建具	杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５			ビニールクロス貼り			
ｸﾛｾﾞｯﾄ	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	押入れボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ	永大産業	杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５			ビニールクロス貼り	カスタム　ＦＦ		
洗面所	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ	イマガワ　きこり	杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５		透質クロス	ビニールクロス貼り	杉無垢建具		
トイレ	針葉樹合板　ｔ＝２４	杉加工品　上小節	石膏ボード１２．５ミリ	石膏ボード９．５ミリ	イマガワ　きこり	杉　Ｈ＝３５	2500
	杉フローリング　ｔ＝１５		透質クロス	ビニールクロス貼り	杉無垢建具		
浴室					片引き戸		
(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ)							

設備仕様

														付属住設機器
														インターホン：パナソニック製
														パナソニック高性能エアコン
														Ｘシリーズ　４ＫＷ

設備機器詳細

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	Ｉ型２５５０　ＩＨ、食器洗い乾燥機、人造大理石ワークトップ	
洗面ﾕﾆｯﾄ	パナソニック　９００	
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	パナソニック１坪　片引き戸　手すり　Ｉ型６００　換気乾燥機	
床下収納		
便器	パナソニック　手洗い器付き	
給湯器	パナソニック　エコキュート４６０Ｌ　寒冷地仕様	

注意事項

① 使用する建材及び内装仕上げ材は全てＦ☆☆☆☆とする
② 住宅設備機器は全て寒冷地仕様とする
③ 仕様は建物形状により一部変更される場合があります。
④ この仕様書は標準仕様です。

標準仕様書

作成日　平成25年4月10日

物件名　岩手県復興住宅 ２Ｆ建モデル新築工事

わが街大工の住まいるネットワーク