

外部仕上		特記事項 (県産材使用=努力) 構造材 土台 唐松集成105 桐防腐防蟻処理材 柱 杉集成 唐松集成 梁・桁 唐松 KD 唐松集成 大引 唐松 90 唐松集成 垂木 SPF 210 他 転止加工 垂木、クレーン用専用金具止 ※ 一部 柱・梁の接合部: OPEN認定工法の金具工法 造作材 板材、枠材等 赤松 積層材 一部杉積層材 見切材: 杉 防 腐 防腐剤 (L+1,000) 防 湿 内部土間以下端 ※ リフレクソール t0.2 重ね≥250 外壁・天井: 重ね≥100 気密補助部材使用 断熱材 屋根: HGW t200 16kg/m ³ 外壁: HGW t105 16kg/m ³ + 付加断熱 GW t50 32kg/m ³ 基礎断熱: スタイロフォーム B3 t75 土間下: スタイロフォーム B3 t75 防水 外壁廻り タイベックシート 重ね≥100 気密 気密試験実施、C値0.4≧を確保 土台用基礎ハット ※ リフレクソール t0.2 気密テープ 他補助部材
屋 根	ガルバリウム鋼板 t 0.4 立平葺 @228 7スワールトルフィン [®] 940	
軒天井	珪加板 t6系面取り塗装品 スリット防虫網BSF-1518 L=1,820 ガルバリウム鋼板	
外 壁	窯業系サイディング [®] 14 t3×10版縦張、グーグルメッシュ下地処理、ベースコート塗 ジュラケ [®] ソート7 [®] 7 [®] 塗 (可とう形有機質砂状仕上塗材)	
開口部	PVCサッシ (カー) A12 Arlow-E k=2.3W/m ² k	
基礎廻り	スタイロフォーム B3 t75 モルタル、専用プライマー、ネット ジュラケ [®] ソート7 [®] 7 [®] 塗 (可とう形有機質砂状仕上塗材)	
外 部	ガラス、土間: コンクリート金ゴテ	

内部仕上												
階	室 名	床 ※ クロビ [®] リオスの使用無し				巾木	壁				天井	
		下 地	低VOC対策	仕上	低VOC対策		メーカー名	H	下 地	低VOC対策	仕上	下 地
1	玄関	モルタル 構造用合板特類2級 t28		磁器200角タイル タワロ [®] t15本実		モルタル金ゴテ 既製品 60	140 150	PB t12.5	規制対象外	内装調湿性仕上塗材 エコ [®] ラス F	PB t9.5	ソート [®] t9
	ホール	構造用合板特類2級 t28		タワロ [®] t15本実		既製品	60	1	"	1	1	1
	廊下	1		1		1	"	1	"	1	1	1
	居間・食堂	1				1	"	1	"	1	1	1
	台所	構造用合板特類2級 t28		タワロ [®] t15本実		1	"	PB t12.5 水廻り: 防水ボード t12.5	"	エコ [®] ラス F セラボード t3 副資材共		不燃ソート [®] 9.5×910×910
	サビ [®] 玄関	コンクリート [®]		モルタル金ゴテ		下地モルタル金ゴテ	60	PB t12.5		1		1
	洗面脱衣室	構造用合板特類2級 t28 t12		フュージョン [®] 7 t2 サーカス [®] 7同等品		既製品	60	PB t12.5	規制対象外	1		1
	トイレ	構造用合板特類2級 t28 t12		フュージョン [®] 7 t2 サーカス [®] 7同等品		既製品カット加工	35	PB t12.5	規制対象外	1		化粧石膏吸音ボード [®] 9.5×455×910 スカエイト [®]
浴室	コンクリート [®]		-		-	-	-		-			
和室	構造用合板特類2級 t28		畳敷 t55 グ [®] イク (健やか表)				PB t12.5		1		和室用化粧石膏ボード [®] t9.5	
2	寝室	構造用合板特類2級 t28		タワロ [®] t15本実	F☆☆☆☆	1	"	1	規制対象外	1	PB t9.5	内装調湿性仕上塗材 エコ [®] ラス F
	洋室	1				畳寄せ	"	1		1	1	1
	廊下・ホール	1				既製品	"	1		1	1	1
	トイレ	1	t12	フュージョン [®] 7 t2 サーカス [®] 7同等品				1		1		化粧石膏吸音ボード [®] 9.5×455×910 スカエイト [®]