

（下線部は改正部分）

改 正 後					現 行				
1 [略]					1 [略]				
2 適 用 範 囲					2 適 用 範 囲				
1日未満で完了する作業の積算は、下表に記載の施工パッケージを使用して積算する工事に限って適用するものとする。					1日未満で完了する作業の積算は、下表に記載の施工パッケージを使用して積算する工事に限って適用するものとする。				
工 種		施工パッケージ	単位	作業日当り 標準作業量	工 種		施工パッケージ	単位	作業日当り 標準作業量
土工	作業土工（床掘工）	床掘り	m3	32	土工	作業土工（床掘工）	床掘り	m3	32
		舗装版破砕積込 （小規模土工）	m2	23			舗装版破砕積込 （小規模土工）	m2	23
	法面整形工	法面整形	m2	各条件による		法面整形工	法面整形	m2	各条件による
共通工	舗装版切断工	舗装版切断	m	各条件による	共通工	舗装版切断工	舗装版切断	m	各条件による
	舗装版破砕工	舗装版破砕	m2	各条件による		舗装版破砕工	舗装版破砕	m2	各条件による
	殻運搬	殻運搬		各条件による		殻運搬	殻運搬		各条件による
コンクリート工	基礎・裏込砕石工	基礎砕石	m2	155	コンクリート工	基礎・裏込砕石工	基礎砕石	m2	155
		裏込砕石	m3	38			裏込砕石	m3	38
	コンクリート工	コンクリート	m3	各条件による		コンクリート工	コンクリート	m3	各条件による
	型枠工	型枠	m2	各条件による		型枠工	型枠	m2	各条件による
フリーウム類 据付工	<u>コンクリート分水槽据付</u>	<u>コンクリート分水槽据付</u>	<u>基</u>	<u>各条件による</u>	フリーウム類 据付工	<u>[新設]</u>	<u>[新設]</u>	<u>[新設]</u>	<u>[新設]</u>
	ボックスカルバート機械据付	ボックスカルバート機械据付	m	各条件による		ボックスカルバート機械据付	ボックスカルバート機械据付	m	各条件による
管水路工	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）機械布設	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）機械布設	m	各条件による	管水路工	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）機械布設	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）機械布設	m	各条件による
道路工	路盤工	不陸整正	m2	<u>1,400</u>	道路工	路盤工	不陸整正	m2	<u>1,580</u>
		下層路盤（車道・路肩部）	m2	<u>830</u>			下層路盤（車道・路肩部）	m2	<u>1,110</u>
		上層路盤（車道・路肩部）	m2	<u>各条件による</u>			上層路盤（車道・路肩部）	m2	<u>瀝青安定処理 ：2,300 粒度調整砕石 ：1,110</u>
		下層路盤（歩道部）	m2	<u>250</u>			下層路盤（歩道部）	m2	<u>268</u>
	路盤工	上層路盤（歩道部）	m2	<u>250</u>		路盤工	上層路盤（歩道部）	m2	<u>268</u>
道路工	アスファルト舗装工	基層（車道・路肩部）	m2	各条件による	道路工	アスファルト舗装工	基層（車道・路肩部）	m2	各条件による
		中間層（車道・路肩部）	m2	各条件による			中間層（車道・路肩部）	m2	各条件による
		表層（車道・路肩部）	m2	各条件による			表層（車道・路肩部）	m2	各条件による
		基層（歩道部）	m2	各条件による			基層（歩道部）	m2	各条件による
		中間層（歩道部）	m2	各条件による			中間層（歩道部）	m2	各条件による
		表層（歩道部）	m2	各条件による			表層（歩道部）	m2	各条件による
	アスカープ		m	260		アスカープ		m	260

別紙

「１日未満で完了する作業の積算について」（令和３年３月３１日付け２農振第３８０１号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知） 新旧対照表

	マンホール据付	プレキャストマンホール	基	2,000kg/基以下：4 2,000kg/基を超え 4,000kg/基以下：3	
	プレキャストＬ型側溝	プレキャストＬ型側溝 （製品長 0.6m/個）	m	Ｌ型側溝単体：33 Ｌ型側溝＋ 基礎碎石：29	
	暗渠排水管布設	暗渠排水管	m	各条件による	
		フィルター材	m3	31	
3～5 [略]					
(別紙) [略]					

	マンホール据付	プレキャストマンホール	基	2,000kg/基以下：4 2,000kg/基を超え 4,000kg/基以下：3	
	プレキャストＬ型側溝	プレキャストＬ型側溝 （製品長 0.6m/個）	m	Ｌ型側溝単体：33 Ｌ型側溝＋ 基礎碎石：29	
	暗渠排水管布設	暗渠排水管	m	各条件による	
		フィルター材	m3	36	
3～5 [略]					
(別紙) [略]					