

○ 令和7年度以降に定期調査の対象外とする設計材料単価（特別調査対象材料）

設計材料単価 ※品目名	規格
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種「長1.0」全て ※BF1種・2種「長2.0m」は調査対象
排水フリューム（農土協規格）2m	全種
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	全種
ボックスカルバート	全種
柵用コンクリートブロック	300×300×400mm
	300×300×500mm
バタフライ弁（浅埋設仕様）	PP製 径250
	PP製 径300
簡易スルースゲート（SUS製）	全種
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm
内外ゴム	普通載荷用（孔内水平載荷試験）
高圧パッカー	高圧載荷用（孔内水平載荷試験）
リップみぞ形鋼	75×45×15×2.3
熔成燐肥（20kg袋入）	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm
正角材（松1等）	長4m 幅15cm 厚10.5～12
角材（杉特1等）	6.0cm×6.0cm×200cm
	7.5cm×7.5cm×400cm
板材（松特1等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm
板材（杉特1等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm
硝油爆薬	AN-F0（ピース） 大口
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口
	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm
フォイルテープ（フォイルサリク [®] 用）	ステンレス製
繰り返し三軸試験	φ100mm 変形特性 粘性土
	φ100mm 変形特性 砂質土
高品質ボーリング	φ116 気泡式 粘性土
	φ116 気泡式 砂質土
	φ116 気泡式 礫混じり土砂
	φ116 気泡式 玉石混じり土砂