

大判フルカラーコピーシステムセット仕様書

大判フルカラーコピーシステムセットの機能

大判フルカラーコピーシステムセットの機能には、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体として運用できるものとする。

項 目	仕 様
参考機種	キャノン TX-3200MFP
複写方式	カラーデジタル複合機
外形寸法 (W×D×H)	1,390×766×1,168mm (本体スタンド装着時) 程度 1,056×251×156mm (スキャナー部) 程度
操作パネル	15.6 インチカラー液晶タッチパネルモニター
光学解像度	1200dpi
読み取り原稿 スキャニング幅	150mm～914mm (6 インチ～36 インチ)
読み取り原稿 メディア幅	150mm～965mm (6 インチ～38 インチ)
読み取り原稿 メディア厚 (最大)	1.0mm
原稿給紙・排紙方法	前面給紙/排紙は前面、後面選択可
最大スキャン長	15.24m (全カラーモード、TIFF 形式/～200dpi 時)
カラーモード	カラー/グレースケール/白黒二値
最大コピー長	15.24m (～200dpi 時)
拡大縮小コピー	1～500%、1%単位で指定可能
その他機能 (コピー)	プリセット登録 (青焼き白黒コピー標準搭載)、 細線強調、自動回転、自動枠消し
色調整	明るさ、コントラスト、ガンマ、RGB 色変更、色反転 の調整可
保存済みスキャンデータの再編集	対応
CADデータ保存	DWF 方式
電源・消費電力	・スキャナ部 ・スキャナ本体 AC100V (50/60Hz) 動作時 23.3W 以下、スリープ時 0.2W 以下 ・コントローラー/モニター 動作時 50.1W 以下、スリープ時 1.7W 以下 ・プリンタ部 AC100V (50/60Hz) 動作時 86.0W 以下、待機モード時 1.7W 以下

その他

- ・グリーン購入法、VCCI クラス B 情報処理装置、に適合していること。
- ・ネットワーク接続及び各クライアントに必要な設定を行うこと。
- ・納入機器に障害が発生した場合、速やかに対応できる体制が整っていること。
(参考機種：キャノンビスマックススタンダード TX-3200MFP 用 5 年訪問修理・プリントヘッド込必須)
- ・納入に当たり、事前に作業スケジュールを調整すること。
- ・消耗品 (インク・用紙) は発注者が負担するものとする。