

仕様書

1 調達物品

再加熱カート 4 台

2 納品先、規格及び数量

No.	納入先	品名	規格	数量	仕様
1	山田病院	過熱水蒸気式 再加熱カート	ISRH24-480LW アイエス	2 台	外形寸法：W900 mm×D1005 mm×H2000 mm 電気式 電源：三相 200V 6.5kw ブレーカー容量：30A 給水接続：15A 排水接続：15A トレイ数：24 膳（2 列×12 段） 再加熱用カート 1 台付属（合計 2 台） 専用トレイ SCW480：480 mm×430mm×14mm <u>150 枚</u> 付属
		全自動軟水器	RP-06DM クリタック	1 台	外形寸法：W230 mm×D555 mm×H648 mm 電源：単相 100V 0.3w 6ℓ
2	大槌病院	過熱水蒸気式 再加熱カート	ISRH24-480LW アイエス	2 台	外形寸法：W900 mm×D1005 mm×H2000 mm 電気式 電源：三相 200V 6.5kw ブレーカー容量：30A 給水接続：15A 排水接続：15A トレイ数：24 膳（2 列×12 段） 再加熱用カート 1 台付属（合計 2 台） 専用トレイ SCW480：480mm×430mm×14mm <u>150 枚</u> 付属

※ 上記製品の同等品として、ニチワ電機社製再加熱カート（RHS-S24/RHS-C24）による入札参加についても可とする。

※上記に示すメーカーの製品以外で、同等以上の機能を有するものであれば入札可とする。
ただし、同等品の仕様が分かるカタログ、図面等を添えて提出し、事前に審査を受けること。

3 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日

4 能力・機能（アイエス社製 ISRH24-480LW の機能を機種比較の参考として示す。）

- （1）過熱水蒸気循環方式（熱風強制循環方式併用）を採用し、各段の温度差を抑えつつ、庫内の乾燥を補いながら再加熱可能であること。
- （2）過熱水蒸気のもととなる給水、及び排水については、加熱運転時に給水し終了後に排水する自動排水装置を有すること。
- （3）加熱運転後は本体を冷却する為に一定時間換気が行われる機能を有すること。
- （4）加熱時間や過熱水蒸気出力を任意で変更できること。
- （5）予約設定で自動運転が可能で任意で手動運転も行える機能であること。
- （6）予約設定は 1 日 3 食、1 週間分（21 パターン）の設定が可能であること。

- (7) 庫内温度は各室ごとの個別表示とし、各庫内の食事を温度管理ができる構造であること。
- (8) 運転中にトラブルが発生した場合、本体が異常箇所を検知しタッチパネル画面に表示し速やかなメンテナンスができること。
- (9) 既存機器の入替のため電源は参考機器以内とすること。
- (10) 機器寸法も参考機器以内とすること。
- (11) 各接続口径、材質等の機器詳細については別紙図面を参考とすること。
- (12) 再加熱用カートは専用トレーが 24 枚挿入できること。
- (13) 再加熱用カートの棚ピッチは 102mm 以上であること。
- (14) 再加熱用カートの外形寸法は W790×D765mm×H1600mm 以内であること。

5 その他

- (1) 入札金額は機器本体、付属品その他、運搬費、搬入据付費、既存機器撤去処分費、給排水・電源工事等、納入に伴う一切の費用を含むものとする。
- (2) 給排水・電源は既存設備を再利用し接続を行うこと。
- (3) 機器の廃棄は適切に行うこと。
- (4) 機器納入後は、調理員に対し取扱説明を行うこと。
- (5) 入札参加業者は、岩手県内に本店・支店・営業所又は専門の修理拠点があり、機器故障時には速やかな対応が可能であること。
- (6) 1 級厨房設備士及び 1 級厨房設備施工技能士の資格を有する者（落札業者に在籍していること）が立ち会いのうえ作業を行うこと。