

## ラジコン式草刈機 仕様書

### [機体寸法]

全 長(mm) : 1530~1550 以内  
全 幅(mm) : 1100~1200 以内  
全 高(mm) : 800~850 以内  
質 量(kg) : 400~450kg

### [刈取部]

総刈幅(mm) : 650~750 以内  
刈高(mm) : 40~100 以内 (7段階以上)  
最大作業能率(a/h) 17.0~20.0 (平地) 13.0~15.0(斜面) 以内

### [走行部]

クローラ(W)(mm) : 150~160 以内  
クローラ(P)(mm) : 50~70 以内  
クローラ(L) : 40~50(リンク) 以内  
接地長(mm) : 900~930 以内  
轍間距離(mm) : 920~950 以内  
最高速度(km/h) : 平地 3.5~4.5 以内、斜面 2.5~3.5(前進・後進)  
走行駆動 : 730~800W 以内 ブラシレスモータ×2 個  
使用最大傾斜角度前後 : 25 度 左右 : 45 度以内  
接地圧(g/cm) : 140~150 以内

### [エンジン]

エンジン傾斜自動制御 : 自動制御付  
過負荷防止機能 : 防止機能付  
種類 : 空冷 4 サイクル V 型 2 気筒 OHV ガソリンエンジン  
総排気量 (L{cc}) : 0.5~0.6 {500~600} 以内  
出力/回転速度(kw/PS/rpm) :  
推奨 10 {14} /3,600 以上・最大 13 {18} /3,600 以上  
使用燃料 : 自動車用無鉛ガソリン  
燃料タンク容量 (L) : 10~15 以内  
始動方式 : セルモータ式  
アワメーター : 表示

### [その他 (本体重量には含まない)]

操作可能最長距離(m) : 160 以上  
チョーク : オートチョーク付  
プロポ : 防塵防滴仕様

飛散防止：高性能チェーンタイプ  
パトランプ SET

※備考

保証 新品を納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、物品供給人は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。特に重大な故障が発生した場合には、上記期間経過後であっても、岩手県と物品供給人が協議のうえ、物品供給人に無償修理を行わせることがある。

納期期限 令和8年9月30日（水）

納入先 県南広域振興局土木部 水防倉庫 〒023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕金谷  
16-1

参考機種 RJ705-WG

株式会社アテックス