

別表1 整備点検作業

- 定期点検整備 (SCHEDULED INSPECTION PART B)
25時間／30日 (4回目を含む)、300時間／12ヶ月、600時間／12ヶ月、
5000時間／5年の定期点検整備
- 特別点検整備 (SPECIAL INSPECTION)
1～5時間、5～10時間、25時間、50時間、100時間、600時間／12ヶ月、24ヶ月、
2500時間／3000時間／5年、3000時間／5年の特別点検整備
- オイル交換及び潤滑 (SERVICING)
オイル交換 : 300時間／180日、12ヶ月
潤滑 (LUBRICATION) : 25時間、50時間、300時間、600時間／12ヶ月
- バッテリー点検
ACTIVE STORAGE (保管) に必要な整備及び12ヶ月点検

機

- 任意装備品の点検 (以下のものを装備又は搬入)
 - 1 Air Conditioner
 - 2 Gross Weight Towing Kit
 - 3 Crosstube Assy
 - 4 Skid Tube
 - 5 ELT C406-N HM
 - 6 CV/FDR ULB
 - 7 FLITESTEP
 - 8 Hoist System (AAI)
 - 9 HOIST
 - 10 SX-16 NIGHTSUN (SPECTROLAB)

体

- 改造による装備品の点検 (以下のものを装備)
 - 1 救急箱の換装
 - 2 非常信号灯の収納箱の装備
 - 3 防水携帯灯固定部の装備
 - 4 警察無線機 (FM-1) の装備
 - 5 携帯型無線機 (FM-2) の装備
 - 6 地図表示装置の装備
 - 7 ホイスト監視カメラの装備

別表1 整備点検作業（続き）	
	○ 定期点検整備（SCHEDULED INSPECTION）
エ ン ジ ン	Dayly、40～50時間、50時間／6ヵ月、150時間、150時間／6ヵ月、150時間／12ヶ月、300時間、300時間／12ヶ月、600時間、12ヶ月、900時間／12ヶ月毎の点検整備
	○ その他
ン	1 エンジンの防錆及びSERVICING
	2 600H項目のFUEL NOZZLEはエクステンジ

別表2 技術指示事項		
T C D	機 体 及 び 装 備 品	TCD-4789-2-2001 : T/R HUB YOKE の検査 TCD-5454-2000 : キャップアングルの検査 TCD-5761-2001 : T/R HUB & BLADE リテンション・ナットの検査 TCD-9938-2022 : TAILBOOM LEFT HAND FIN SPAR CAPの点検 TCD-10053B-2022 : ホイストのオーバーロード・クラッチの不具合の防止
	エ ン ジ ン	無し
A S B	機 体 及 び 装 備 品	ASB 412-96-89A : TCD-4789-2-2001 に同じ ASB 412-00-102A : TCD-5761-2001 に同じ ASB 412-15-161A : エアコンリレーパネルの点検 ASB 412-15-166 : T/R CONTROL TUBE AND BEARING の点検 ASB 412-20-180 : TAILBOOM LEFT HAND FIN SPAR CAP ASB 412-21-187A : TAILBOOM ATTACHMENT の点検(Part III) ASB 412-23-194 : FLOOR PANEL ASSY の点検
	エ ン ジ ン	無し
そ の 他	機 体 及 び 装 備 品	NO.3-015(サーキュラー) : 操縦者座席固定装置等の点検 NO.3-023(サーキュラー) : 操縦室用音声記録装置(CVR)の点検 TAB 無線通信機器検査 : (VHFx2 , XPDR , DME , R/ALT , WXR , TAS , ELTx2) TB 412-24-250 : BLEED AIR DUCT CLAMP, REPLACEMENT OR REWORK OF

別表3 要求作業事項（その他の作業）		
NO.	項目	内容
1	総合通信局無線検査準備	音声データ取得
2	エアコンのベルト交換	P/N 7305 (AIR COMM社P/N)
3	右側スライドドアのローラー交換	P/N 205-030-437-007
4	ピトーチューブのヒーター コネクター再取付	BELL IL GEN-24-159を参照
5	救命胴衣 (HV-35X) 5年点検	13着 点検及びCO2ポンベ交換
6	ホイストのオーバーロード・クラッチ 点検ツールの定期点検	Hoist Field Load Check Tool (P/N 49900-889-104) 1年毎
7	予備バッテリーの点検	ACTIVE STORAGE（保管）に必要な整備及び12ヵ月点検

別表4 使用油脂類			
NO.	使用箇所	規格	商品名
1	エンジン (P S)	MIL-PRF-23699	AeroShell Turbine Oil 560
2	コンパイング・ギアボックス (R G B)	MIL-PRF-23699	AeroShell Turbine Oil 560
3	トランスミッション	DOD-PRF-85734	AeroShell Turbine Oil 555
4	中間(42°)ギアボックス	DOD-PRF-85734	AeroShell Turbine Oil 555
5	T/R トランスミッション	DOD-PRF-85734	AeroShell Turbine Oil 555
6	操縦油圧系統	MIL-PRF-87257	Brayco Micronic 881
7	メイン & T/R グリース	MIL-PRF-81322	Mobil Grease 28
8	ホイスト	MIL-PRF-23699	Mobil Jet Oil II